



APL - APLV

APPEREILS PORTES



carrarospray®

APL APLV

PULVÉRISATEURS MONTÉS


- Châssis en acier galvanisé
- Réservoir en fibre de verre renforcé avec graduation graduée
- 1 ou 2 vitesses et point mort dans le modèle standard
- Hélice avec pales réglables \varnothing 600, 700 et 800 mm
- Simples doubles jets en laiton avec goutte à membrane
- Tubes porte-buse en acier inoxydable
- Filtre d'aspiration avec vanne d'arrêt
- Agitateur hydraulique
- Ailes supérieures pour ajuster l'air
- Ailes directionnelles pour distribution de l'air
- Grille à feuilles pour éviter les poussières et les feuilles du sol



APL
hélice \varnothing 600 mm



APLV
hélice \varnothing 700 mm



APL
hélice \varnothing 700 mm



APLV
hélice \varnothing 800 mm

RÉSERVOIRS



Cuve de lavage des mains (standard)



Videange avec la valve d'écologie (standard)



Agitateur hydraulique (standard)



Circuit de lavage rapide pour les résidus chimiques (standard)



Système de lavage avec jet à l'intérieur du réservoir



Mélangeur pour produits en poudre

FILTRES



Filtre d'aspiration (standard)



Filtre en laiton



Kit haute concentration

UNITÉS DE CONTRÔLE



Manuel (standard)



Distance manuelle à levier unique



Manuelle à deux voies de pression électrique



Pression électrique électrique 2 voies

	CAPACITE'	DIMENSIONES AxBxC	POIDS	HELICE	FLOW	JETS	PUISSANCE
	l	mm	Kg	mm	mc/h	n°	Hp
APL 200	221	1000x1300x1100	195	600-1	28.000	4+4	28
APL 300	324	1350x1200x1100	195	600-1	28.000	4+4	30
APL 300	324	1000x1300x1100	200	700-1	35.000	5+5	28
APL 400	467	1350x1200x1150	230	700-1	35.000	5+5	35
APL 500	527	1350x1200x1230	235	700-1	35.000	5+5	40
APL 600	638	1350x1200x1340	245	700-1	35.000	5+5	45
APL 800	800	1360x1500x1400	275	700-1	35.000	5+5	50
APL 1000	1000	1360x1500x1570	295	700-1	35.000	5+5	55
APL 300	324	1000x1300x1100	212	800-2	35.000÷42.000	6+6	28
APL 400	467	1350x1200x1150	242	800-2	35.000÷42.000	6+6	35
APL 500	527	1350x1200x1230	247	800-2	35.000÷42.000	6+6	40
APL 600	638	1350x1200x1340	256	800-2	35.000÷42.000	6+6	45
APL 800	800	1360x1500x1400	286	800-2	35.000÷42.000	6+6	50
APL 1000	1000	1360x1500x1570	307	800-2	35.000÷42.000	6+6	55
APLV 400	467	1290x1210x1380	280	700-1	35.000	5+5	35
APLV 500	527	1290x1210x1380	285	700-1	35.000	5+5	40
APLV 600	638	1290x1210x1380	295	700-1	35.000	5+5	45
APLV 400	467	1380x1210x1530	280	800-2	35.000÷42.000	6+6	35
APLV 500	527	1380x1210x1530	285	800-2	35.000÷42.000	6+6	40
APLV 600	638	1380x1210x1530	295	800-2	35.000÷42.000	6+6	45

